

Specyfikacja:

- Szerokość robocza 6,0m
- Szerokość transportowa 3,0m
- Wysokość transportowa 3,70m
- Ciężar wraz z zamontowanymi redlicami 9500 kg
- Pojemność zbiornika podwójnego 5000 l (2000 l : 3000 l).
- Wysokość napełniania 2,95m
- Wał oponowy 210/95-24AS z pneumatycznym układem hamulcowym
- Liczba redlic siewnych 20/40
- Odstęp między rzędami 30/15 cm
- Nacisk redlic siewnych 5-120 kg
- Dłuta ULD PLUS oraz dodatkowy drugi komplet LD PLUS
- Podwójne koła podporowe 15.0/55-17
- Hydrauliczny napęd bezpośredni dmuchawy z chłodnicą olejową
- Zaczep wahadłowy na sworzeń z uchem pierścieniowym 79mm
- Rolki dociskowe o szerokości 5 cm
- Dodatkowa szyna siewna 40 Turbo Disc (odstęp między rzędami 15 cm)
- System kontroli przepływu nawozu/nasion + 60 czujników przepływu
- CrossBar z tyłu 1 rzędowy
- Znaczniki przedwschodowe
- Znaczniki śladu
- Klapy przełączania ścieżek techn. 6 sztuk (2x3szt)
- Wyłączanie maszyny na końcu pola (Egnos, TrackLeader, SectionControl)
- Pojedynkowanie nasion dla „rzepakowej” szyny siewnej